



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronisches Steckerschaltgerät
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 14 W
- IP 20
- II
- stufenlos dimmbar
- Multifunktionsaster
- Kunststoff, unbehandelt, schwarz
- Blende, matt, Polyamid (PA)
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Feder
- ca. 2.6 kg
- ca. 3.6 m; Netzstecker
- BS 1363
- CEE 7/XVI
- NEMA 1-15P
- Anschraubflansch; Sockel
- Ø 160 mm
- Glas
- 3,5
- nicht vorhanden

**Befestigung**

- Linse; Abmessungen**
- Linsematerial**
- Linse; Dioptrien**
- Zusatzlinse; Abmessungen**

- Anschraubflansch; Sockel
- Ø 160 mm
- Glas
- 3,5
- nicht vorhanden



BS 1363



CEE 7/XVI



NEMA 1-15P

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 15 cm

Em: 4703 lx  
Emax: 7105 lx  
Emin: 1611 lx

